laservision	Standard Specification Sheet - Filter	Revision: B	Date: 2/19/16

Filter	Filter Image	Optical Density Specifications
P1M01		180 - 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6 (OD 10+) ›315 - 385 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) ›385 - 400 DIRM LB4 (OD 4+) 780 - ‹840 DIRM LB2 (OD 2+) 840 - ‹920 DIRM LB3 (OD 3+) 920 - 1400 DIRM LB4 (OD 4+) ›1400 - 2550 D LB3 + IR LB4 (OD 4+) ›2550 - 3600 DI LB3 (OD 3+) ›3600 - 5200 DI LB2 (OD 2+) ›5200 - 11500 DI LB4 (OD 4+) LV F CE
Material		
Polycarbonate		
Color		
Light Blue		
VLT		
35%		

Filter Spectrum:

Available Frame Styles for Filter: P1M01 — **CALL US FOR ADDITIONAL FRAME OPTIONS**

Part No. - F29.P1M01.5000

Part No. - F18.P1M01.5000

Part No. - F22.P1M01.5000

PHONE: 1-800-393-5565
FAX: 651-357-1830

www.lasersafety.com
info@lasersafety.com

Authorized Signature: Date:

©2016 Laservision USA, LP. All Rights Reserved.